

PRODUKTBLAD

SWITCHMATIC 2T



SWITCHMATIC 2T DIGITAL TRYCKSTRÖMBRYTARE

Artnr	Benämning	Display	Effekt	Amp	Tryck- område
Q-191	Switchmatic 2T	3 siffror	0-4,4 Kw	0,1-10 A	0,5-12 Bar

SWITCHMATIC 2T

Switchmatic 2T är en kombinerad digital tryckströmbrytare och motorskydd med inbyggd manometer som visar trycket på en digital panel.

Dessutom skyddar den din pump mot bl.a.

- Torrkörning
- Överbelastningsskydd Amp
- Skydd mot vattenhammring (för många start / timme)
- Överströmsskydd
- Underströmsskydd

Klarar motorer upp till 4,4 Kw max 10 Ampere.

3x230/400 Volt AC.

Inställbar mellan 0,5 bar och 12 bar max skillnad 11,5 bar minsta skillnad 0,5 bar.

IP klass 55

Kan sammankopplas med ytterligare 1 st Switchmatic 2T och kan då köras tillsammans med alternerande start mellan pumparna.

Max vattentemperatur 40°C.

R8 invändig anslutning med lekande mutter, tätning med gummipackning.

Uppstartsinstruktion:

Koppla in enheten enligt anvisning för just din motor. Se bild sista sidan

För att ställa in dina värden behöver du läsa av din motors märkskylt.

Strömsätt SWITCHMATIC 2T

Nu lyser OFF i displayen nu kan justera enligt nedan

STARTTRYCK:

Tryck och håll inne pil upp ▲ (start)

När displayen blinkar släpp knappen,

ställ nu in starttrycket med hjälp av knapparna ▲ och ▼ bekräfta med ⏻

STOPPTRYCK:

Tryck och håll inne pil ner ▼ (stop)

När displayen blinkar släpp knappen,

ställ nu in stopptrycket med hjälp av knapparna ▲ och ▼ bekräfta med ⏻

ÖVERSTRÖMSSKYDDET:

Tryck och håll inne A (Amp)

När displayen blinkar släpp knappen,

ställ nu in starttrycket med hjälp av knapparna ▲ och ▼ bekräfta med ⏻

VOLT:

Tryck och håll inne V (Volt)

När displayen blinkar släpp knappen,

ställ nu in volten med hjälp av knapparna ▲ och ▼ bekräfta med ⏻

Felmedelanden:

A01 - Torrkörning

A11 - Torrkörning pga lågt tryck

A02 - Överbelastad (Amp)

A04 - Vattenhammring (för många start / timme)

A05 - Trasig tryckgivare

A08 - Överström

A09 - Underström

