

Villkor för "Installerat och klart"-pris

Generella villkor

- För att "installerat och klart"-priser ska vara giltiga gäller följande villkor för samtliga produkter:
- Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges.
- Vattenavstängning ska finnas och fungera. Vid arbete i lägenhet ska denna avstängning finnas tillgänglig i lägenheten.
- Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs.
- Ingen ombyggnation av väggar, tak och golv krävs.
- Elarbete ingår ej utan offereras separat vid önskemål.
- Installationsort ska vara belägen på rimligt avstånd från installatörens företagsadress. Vad som anses vara rimligt avgörs av installatör.

Bortforsling av befintlig produkt ingår, så länge inget annat anges. **Gäller ej värmepumpar.**

Produktvillkor

Badkar

- Golvbrunn med uttag för badkarsavlopp ska finnas installerad där badkaret placeras.
- Pris gäller ej utbyte av inbyggnadsbadkar.

Badrumsmöbler

- Väggarna ska vara ordentligt kottlade.

Bergvärmepump

- Pris avser utbyte av befintlig bergvärmepump i samma utförande.
- Installation ska kunna utföras på samma position som pump som byts ut.
- Transportväg till denna plats ska vara lätt att nå och fri från hinder. Max 3 trappsteg.
- Golvbrunn/tätskikt ska finnas i installationsutrymmet.
- Installation sker mot lämpliga rör/kopplingspunkter på befintliga värme- & tappvattensystem, som ska vara försedda med fungerande avstängningsventiler.
- Installatör tar ej ansvar för eventuell underdimensionering av befintlig köldbärarkrets.
- Slutkonsument ansvarar för skydd av golvmaterial & möbler.
- Slutkonsument ansvarar för ändringsanmälan till kommunen.
- Bortforsling av den gamla värmepumpen ingår ej, utan offereras separat.

Blandare

- Befintliga tvättställs- och köksblandare ska vara av typ "etthål". Håltagning inkluderas ej i prissättning.
- Anslutningsmått för befintlig duschblandare ska vara detsamma som det för ny blandare. (160 c/c el. 150 c/c).
- För blandare som behöver 230V-anslutning krävs att befintlig elinstallation uppfyller gällande krav.

Duschväggar

- Priset inkluderar ej eventuell nödvändig flytt av golvbrunn.
- Väggar ska vara ordentligt kottlade.
- Vid synlig rördragning ska rören vara dragna på sådant vis att installation kan ske tillsammans med medlevererade väggprofiler.

Frånluftsvärmepump

- Pris avser utbyte av befintlig frånluftsvärmepump i samma utförande.
- Installation ska kunna utföras på samma position som pump som byts ut.
- Transportväg till denna plats ska vara lätt att nå och fri från hinder. Max 3 trappsteg.
- Golvbrunn/tätskikt ska finnas i installationsutrymmet.
- Installation sker mot lämpliga rör/kopplingspunkter på befintliga värme- & tappvattensystem, som ska vara försedda med fungerande avstängningsventiler.
- Slutkonsument ansvarar för att den nya frånluftsvärmepumpen är korrekt dimensionerad och lämplig att installera i fastigheten.
- Slutkonsument ansvarar för skydd av golvmaterial & möbler.
- Slutkonsument ansvarar för ändringsanmälan till kommunen.
- Bortforsling av den gamla värmepumpen ingår ej, utan offereras separat.

Varmvattenberedare

- Pris avser utbyte av befintlig topp- eller bottenansluten varmvattenberedare.
- Omdragning av rör eller flytt av andra installerade komponenter ingår ej.
- Transportväg till installationsplats ska vara lätt att nå och fri från hinder.
- Slutkonsument ansvarar för skydd av golvmaterial & möbler.
- Vid installation av vägghängd varmvattenberedare krävs att väggen är rak och ordentligt kottlad.
- Installation sker mot lämpliga rör/kopplingspunkter på befintligt tappvattensystem, som ska vara försett med fungerande avstängningsventiler.
- Golvbrunn/tätskikt ska finnas i installationsutrymmet.

WC-skålar, vägghängda

- Pris avser byte av skål på befintlig WC-fixtur, där anslutningsmått för bultar och avloppsrör matchar ny skål.

WC-stolar, golvmonterade

- Priset gäller ej om kapning eller annat ingrepp på avloppröret krävs.
- Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm.

WC-stolar, vägghängda

- Pris avser montering på befintlig väggfixtur.
- Priset gäller ej om kapning eller annat ingrepp på avloppröret krävs.
- Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm.