

# Tillstånd/Kontrollista för brandfarliga Heta Arbeten

Arbetsplats/Larmadress: .....

Arbetsmetod:            Svetsning            Skärning            Lödning  
                           Hetluft            Asfaltgryta        Annat.....

Tillståndet gäller  
från och med den ..... klockan ..... till och med den ..... klockan.....

- 1    Jag som ska utföra arbetet är behörig
- 2    Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt  
      Brandvakten/vakternas namn: .....
- Brandvakt behövs inte  
      Efterbevakningstid:                    1 timme            Annan tid.....
- 3    För arbeten i utrymme som innehåller/innehållit brandfarlig vara eller är klassade i EX-miljö  
      har tillstånd inhämtats av kommunens räddningstjänst.  
       Behövs inte
- 4    Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.
- 5    Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom övertäckning eller  
      avskärmat.
- 6    Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar finns.  
      Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats.  
       Finns ej
- 7    Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade eller  
      kontrollerade och skyddade  
       Finns ej
- 8    Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.
- 9    Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med  
      backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.  
       Används inte
- 10    Räddningstjänsten/brandkåren kan larmas omedelbart.
- 11    Vid tätskiktarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten.  
      Öppen låga får användas för smältning av snö och is.
- 12    Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får materialet värmas till högst 300° C.
- 13    Vid smältning av asfalt ska utrustningen hanteras enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler  
      för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Följande sektioner/adresser i det automatiska brandlarmet är urkopplade under arbetet .....

Underskrift Tillståndsansvarig

Underskrift Hetarbetare

.....  
Namnteckning

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande

.....  
Namnförtydligande